

**פרק א'  
גדרות ושערים - רשת מרותכת**

מס"ד	תיאור הפריט	יח'	כמות	מחיר יחידה בשי"ח לא כולל מע"מ
1.	<p align="center"><b><u>אספקה והתקנת גדר רשת מרותכת בגובה 2.0 מ'</u></b></p> <p><b>עמודים:</b> פרופיל מגולוון RHS 2*60*60 כל 2500 מ"מ כולל סגירה מלמעלה. כל עמוד יבוטן ביציקת בטון בעומק של 60 ס"מ לפחות.</p> <p><b>גדר רשת:</b> *רשת מרותכת 4.5*150*50 מ"מ. ללא קוצים מלמעלה.</p> <p><b>חיבורים:</b> 4 חבקי רשת נירוסטה לעמוד ו8 קליפסים נירוסטה לחיבור רשת לרשת.</p>	מ'	1	320 ₪
2.	<p align="center"><b><u>אספקה והתקנת גדר רשת מרותכת עם קרן בגובה כולל 2.25 מ</u></b></p> <p><b>עמודים:</b> פרופיל מגולוון RHS 2*60*60 כל 2500 מ"מ כולל סגירה מלמעלה. כל עמוד יבוטן ביציקת בטון בעומק של 60 ס"מ לפחות.</p> <p><b>גדר רשת:</b> *רשת מרותכת 4.5*150*50 מ"מ. ללא קוצים מלמעלה.</p> <p><b>קרן:</b> המוטות האנכיים מכופפים בחלקם העליון בזווית של 45 מעלות כלפי חוץ באורך עד 0.5 מ'.</p> <p><b>חיבורים:</b> 4 חבקי רשת נירוסטה לעמוד ו8 קליפסים נירוסטה לחיבור רשת לרשת.</p>	מ'	1	390 ₪
3.	<p align="center"><b><u>אספקה והתקנת שער פשפש חד כנפי- רשת מרותכת 140-120*210 ס"מ</u></b></p> <p><b>מסגרת:</b> פרופיל מגולוון 2*60*60 מ"מ RHS בצורת ח'. כל עמוד יבוטן ביציקת בטון בעומק של 80 ס"מ לפחות.</p> <p><b>השער:</b> פרופיל מגולוון 2*60*60 מ"מ RHS, כולל קורת הקשחה במרכז. ועליו *רשת מרותכת 4.5*150*50 מ"מ.</p> <p>כולל נעילת בריח אופקי המאפשר תפעול מבפנים ומבחוץ. השער יותקן עם צירים מרוחקים ברווח 40 מ"מ למניעת תפיסת אצבעות בשער. מרווח בין משקוף המסגרת לקורת שער עליונה לא יעלה על 30 מ"מ.</p>	יח'	1	2600 ש"ח

**פרק א'  
גדרות ושערים - רשת מרותכת**

6400 ש"ח תוספת למי 620 ש"ח	1	יח	<p><b><u>אספקה והתקנת שער דו כנפי-רשת מרותכת במידות 200*420-470 ס"מ</u></b></p> <p>תקני, מבוטן לקרקע, ביסוס במידות 80*60*60 ס"מ.</p> <p><b>עמודים</b> : פרופיל מגלון 4*100*100 מ"מ RHS</p> <p><b>השער</b> : פרופיל מגלון 2*60*60 מ"מ RHS, כולל קורות הקשחה. ועליו *רשת מרותכת 4.5*150*50 מ"מ.</p> <p>כולל נעילת בריח למנעול תליה, ובריחים לקרקע/ אוזניים דו כיווניות.</p>	4.
40 ש"ח	1	מ"ר	<b>צבע בתנור עפ"י מ"ר</b>	5.
65 ש"ח	1	מ'	<b>פירוק ופינוי גדרות ושערים ישנים</b>	6.

**א. המחירים אינם כוללים מע"מ**

**ב. פריט אחר**

במידה ותהיה דרישה לאספקה והתקנת גדרות ו/או שערים מסוג אחר, המחיר יילקח ממחירון "דקל" וגובה ההנחה תהיה זהה להנחה שניתנה.

**ג. רשת גדר מרותכת**

רשת של גדר מרותכת תבוצע ממוטות פלדה בקוטר מזערי של 4.5 מ"מ. חוזק הפלדה של המוטות ודרישות הריתוך יהיו בהתאם לדרישות ת"י 580.  
מידות ה"יעין" יהיו 5x10 ס"מ או 5x15 ס"מ.